

La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
ABC-081 HC Heat-P 230V 1N 60Hz

19111023

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Abatidor de temperatura Advance, con 8 niveles para bandejas GN 1/1.

DESCRIPCIÓN :

- Interior y exterior construidos íntegramente en acero inoxidable.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad (40 kg/m3) de 60 mm de espesor, libre de CFC e inyectado a alta presión. (Excepto en la versión de tres bandejas, que tiene 35 mm).
- Control electrónico táctil intuitivo de 5" colocado en la puerta para un uso más ergonómico.
- Proceso de enfriamiento manual por control de tiempo o sonda, ambos ajustables en cada ciclo así como el ventilador del evaporador con 5 niveles diferentes de ajuste.
- 2 modos manuales de enfriamiento:
· Ciclo duro: Ciclo de congelación por defecto. Ejecuta el ciclo y mantiene una temperatura constante de -20°C.
· Ciclo suave: Ciclo de refrigeración por defecto. Ejecuta un ciclo inicial y mantiene una temperatura constante de 0°C.
- 96 programas de frío predefinidos por Fagor, divididos en 8 categorías de alimentos.
- Posibilidad de crear un libro de recetas personalizado con hasta 40 recetas de elaboración propia.
- Ciclos adicionales (preenfriamiento, ciclo continuo, descongelación manual, higienización de pescado, endurecimiento de helados, secado).
- Duración de los ciclos
· Ciclo de enfriamiento: De +90° a +3 °C en 90 minutos.
· Ciclo de congelación: De +90° a -18 °C en 240 minutos.
- Una vez finalizado el ciclo de enfriamiento / congelación, los dispositivos entran en modo standby, funcionando como frigorífico y manteniendo la temperatura entre +2 y +5º después del enfriamiento y por debajo de -18º después del ciclo de congelación.
- Puertas de acero inoxidable con tirador ergonómico, de longitud completa, robusto y perfectamente integrado. Garantiza una apertura práctica y evita la acumulación de polvo y suciedad.
- Evaporador de tubo de cobre con aletas de aluminio y recubierto por cataforesis.
- Marco de la puerta con sistema de anticondensación.
- ""Rejilla de ventilación"" fácilmente extraíble en el panel frontal para mantener ventilado el sistema de la unidad de refrigeración y trabajar de forma más eficiente.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura. La altura de las patas se puede ajustar individualmente (125 mm - 200 mm) para permitir una limpieza cómoda (excepto en la versión de tres bandejas).
- Ciclo de desescarche manual.
- Evaporación automática del agua de desescarche.
- Unidad condensadora sellada con condensador ventilado.
- Puertas batientes con retorno automático para un cierre perfecto que minimiza el aumento de temperatura. Las puertas tienen una posición de permanencia de 120° y se cierran automáticamente a menos de 90°.
- Interior con cantos redondeados para facilitar la limpieza.
- Incluye una sonda de aguja calefactada para controlar la temperatura en el corazón del producto alimentario.
- Capacidad de almacenamiento para bandejas GN1/1 y EN 60x40 (excepto en la versión de tres bandejas) con 65 mm de distancia entre ellas.

DIMENSIONES



X Ancho	790 mm	X Ancho bruto	895 mm
Y Fondo	800 mm	Y Fondo bruto	910 mm
Z Alto	1290 mm	Z Alto bruto	1505 mm
Peso Neto	144,0 kg	Peso Bruto	150,0 kg
Volumen Neto	0,815 M3	Volumen Bruto	1,230 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,713 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	3.8A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Produccción refrigeración	40,000 KG
Produccción congelación	24,000 KG
Clase climática	4
Potencia frigorífica	1,180 KW
Tipo gas	R-290
Carga de gas refrigerante	0,400 KG
Sistema de condensación	VENTILADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 12 A
Diámetro Desagüe 1	38
Cableado 230V Monofásico	2X2,5+T - 12 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de bandejas	8,000



La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
ABC-081 HC Heat-P 230V 1N 60Hz

19111023

10/10/2026

OPCIONES ESTÁNDAR : - 60 Hz - Sonda calefactada	



La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
ABC-081 HC Heat-P 230V 1N 60Hz

19111023

10/10/2026

