

**Catálogo**
FOOD SERVICE**Capítulo**
HORNOS**Modelo Específico**

APW-201-G NG R SW S T K 230V 1N 50Hz

19088272

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Horno iKORE Advance PureSteam (calderín) con lavado inteligente para 20 bandejas de GN 1/1 a gas con apertura derecha, carro, ducha y conectividad.

DESCRIPCIÓN :**FUNCIONES:**

- FagorTouch: Pantalla TFT capacitiva de cristal de 10.1 (7" en el horno 0623 y versiones Kompact) para un manejo sencillo e intuitivo
- iCooking . Proceso de cocción inteligente con ajuste automático:
 - . Opciones al final de la cocción: mantenimiento de temperatura, volver a cocinar el mismo proceso...
 - . Posibilidad de intervenir en los procesos de cocción inteligente en curso y ajustar parámetros en cualquier momento
- iFunctions: Procesos de cocción inteligente con ajuste automático (regeneración, cocción al vacío, cocción nocturna, fermentación, pasteurización, ahumados, charcutería y deshidratación). Procesos de cocción inteligente con ajuste automático
- iClima:

- . Gestión y regulación de la humedad gracias a la medición directa de la sonda de humedad
- . Capacidad de regulación del 1%
- Fagor Cooking Center:
 - . 200 recetas pre-establecidas desde fábrica y testeadas culinariamente
 - . Posibilidad de gestión de las recetas favoritas
 - . Capacidad ilimitada de almacenamiento de recetas de 9 fases
- Cool-down por aire y por agua (función de enfriamiento rápido de la cabina)
- Multitray
- Modos de cocinado: vapor a baja temperatura 30-98°, vapor a 99°, super vapor de 100- 130°, mixto 20-300° y convección 20-300°
- Deshumidificación de la cámara para asados crujientes
- Cocción DeltaT para cocinados delicados

- PURESTEAM:
- Mayor saturación de vapor en la cabina que un horno de inyección
- Generador de vapor puro con función automática de llenado
- Las impurezas del agua se depositan en el calderín, facilitando el mantenimiento del horno y una cabina de cocinado sin impurezas.
- Generador de vapor provisto de detector de cal.
- Vaciado automático y ajustable del generador cada 24 horas de cocción.
- Sistema de detección de cal y descalcificación semi-automático

- MANEJOS:
- EasyCooking (configuración de visualizaciones mediante clave)
- Idiomas: 36
- Posibilidad de configurar el tono, volumen y contraste de pantalla
- Melodías: 8
- Ajuste de energía, red e idioma.
- Función de ayuda integrada y manual de instrucciones
- Control y supervisión del equipo desde dispositivos móviles mediante FagorKonnnect
- Modo SAT y modo FERIA

- CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO:
- Función stop/start
- EZ-Sensor. Sonda interna con 4 puntos de medición
- Elemento auxiliar de posicionamiento para sonda térmica

DIMENSIONES

X Ancho	930 mm	X Ancho bruto	1015 mm
Y Fondo	964 mm	Y Fondo bruto	1095 mm
Z Alto	1841 mm	Z Alto bruto	2070 mm
Peso Neto	360,0 kg	Peso Bruto	372,0 kg
Volumen Neto	1,660 M3	Volumen Bruto	2,300 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	1,545 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	50Hz
Amperaje (A)	12A
Potencia motor	1,200 KW
Potencia calentamiento	0,350 KW

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS

Potencia gas	36,000 KW
Cau.G30/A.Cal.240	2,995 KGH
Cau.G20/A.Mot.220	3,809 MQH
Regulado a	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA

Presión	H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar)
Consumo Máximo Agua	30,000 LPH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5MM²+T-16A
Diámetro gas 1	R.3/4G
Diámetro Salida Vapor	53
Diámetro Entrada Aire	50
Diámetro Entrada Agua	3/4"
Diámetro Desagüe 1	40
Diámetro Extracción 1	60,000 MM
Diámetro Extracción 2	38,000 MM
Diámetro Agua Fría Descal. 1	3/4"



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
HORNOS

Modelo Específico

APW-201-G NG R SW S T K 230V 1N 50Hz

19088272

10/10/2026

- Inyección manual de vapor
- Sistema de deshumidificación automática
- Humidificación variable de 5 niveles
- 6 velocidades de circulación de aire programables
- Opción de cambiar de °C a °F
- Contador de consumo de energía
- Visualización de valores efectivos y valores seleccionados
- Programación retardada
- Programación JIT (just in time)
- Posibilidad de seleccionar 1/2 potencia
- Adaptación automática a las características del lugar de instalación (altitud...) incluyendo autotest inicial
- Ajuste automático del punto de ebullición
- Freno de turbina integrado para mayor seguridad
- HA-Control: turbina bidireccional que permite que el reparto del calor sea uniforme
- Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador
- Puerta de la cámara de cocción con triple acristalamiento con ventilación (todos menos 0623 y Kompact)
- Revestimiento especial termorefectante y cristales interiores abatibles para una limpieza sencilla
- Iluminación led para la cámara de cocción
- Sistemas HOLD-OPEN DOOR (3 posiciones de anclaje de puerta para seguridad del usuario)
- Interruptor de puerta de contacto por proximidad
- Junta insertable fácil de cambiar
- Construcción 100% en acero inoxidable (Cámara de cocción: AISI 304 pulido espejo)
- SIMBOLOS DE HOMOLOGACION E INSTALACION:
- Declaración de conformidad CE
- Declaración de conformidad gas CE
- CB seguridad
- Protección IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua
- Patas de equipo regulables en altura (todos menos 0623 y Kompact)
- Monitor App y Mantenimiento App (autodiagnóstico de avisos y errores)
- Registro App:
 - . De h

LIMPIEZA:

- iWashing (eficiente para el medioambiente)
- Opción de elegir entre sistema de lavado inteligente iWashing Sólido o iWashing Líquido
- Programas de lavado:
 - . 1 programa de limpieza básico (spray)
 - . 3 programas de limpieza automático
 - . 1 programa de enjuagado
 - . 1 programa de abrillantado
- Opción de activar el ablandamiento de la suciedad en el proceso de limpieza
- Opción de activar el secado en el proceso de limpieza
- Indicación del estado de limpieza y tiempo restante
- Control y supervisión de la limpieza desde dispositivos móviles mediante FagorKconnect

OPCIONES ESPECÍFICAS :

- MARCA: FAGOR

Cableado 230V Monofásico

2X1,5MM²+T-16A

OTROS

Apertura puerta

Derecha

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de bandejas

20,000



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
HORNOS

Modelo Específico
APW-201-G NG R SW S T K 230V 1N 50Hz

19088272

10/10/2026

- GAS: NG GAS NATURAL
- OPCIONES VOLTAJE: 230V 1N 50Hz - 201
- APERTURA PUERTA: R DERECHA
- SISTEMA DE LAVADO: SW-SOLIDO iWASHING
- DUCHA: S DUCHA RETRACTIL
- CARRO: T-CARRO 201
- BASTIDOR: BANDEJERO 1/1
- Sonda Térmica & Sous Vide: NO
- CONECTIVIDAD: K-CON CONECTIVIDAD IOT
- CERTIFICADO: CE
- REG4: NO REG4





Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
HORNOS

Modelo Específico
APW-201-G NG R SW S T K 230V 1N 50Hz

19088272

10/10/2026



- A: DRAIN CONNECTION DN40
- B: SOFT WATER CONNECTION
- C: SOFT WATER CONNECTION/ ONLY MODEL WITH SHOWER
- D: ELECTRICAL SUPPLY
- E: GAS INLET
- F: AIR INLET
- G: AIR INLET
- H: ETHERNET