



**Catálogo**  
FOOD SERVICE

**Capítulo**  
HORNOS

**Modelo Específico**  
CPW-201-G NG R SW S T 230V 1N 50Hz

19088259

10/10/2026

**DENOMINACIÓN:**

Horno iKORE Concept PureSteam (calderín) con lavado inteligente para 20 bandejas GN 1/1 a gas con apertura derecha, ducha y carro.

**DESCRIPCIÓN :**

**FUNCIONES:**

- FagorDial: Pantalla 2,8 con mando giratorio y función push para configurar y confirmar las entradas
- ClimaControl:
  - . Gestión y regulación de la humedad gracias a la medición directa de la sonda de humedad
  - . Capacidad de regulación del 10%- Fagor Recipe Center
- Fagor Recipe Center:
  - . 100 recetas pre-establecidas desde fábrica y testadas culinariamente
  - . Capacidad de almacenamiento de mas de 100 recetas de 9 fases
- Cool-down por aire y por agua (función de enfriamiento rápido de la cabina)
- Modos de cocinado: vapor a baja temperatura 30-98°, vapor a 99°, super vapor de 100- 130°, mixto 20-300° y convección 20-300°
- Deshumidificación de la cámara para asados crujientes
- Cocción Delta

PURESTEAM:

- Mayor saturación de vapor en la cabina que un horno de inyección
- Generador de vapor puro con función automática de llenado
- Las impurezas del agua se depositan en el calderín, facilitando el mantenimiento del horno y una cabina de cocinado sin impurezas.
- Generador de vapor provisto de detector de cal.
- Vaciado automático y ajustable del generador cada 24 horas de cocción.

- Sistema de detección de cal
- Sistema de descalcificación semi-automático
- Programa de descalcificación guiado

**MANEJOS:**

- Idiomas: 5
- Posibilidad de configurar el tono, volumen y contraste de pantalla.
- Tono: 8
- Ajuste de energía, red e idioma.
- Modo SAT y Ferie

**CARACTERÍSTICAS DE EQUIPAMIENTO:**

- Función stop/start
- EZ-Sensor. Sonda interna con 4 puntos de medición
- Elemento auxiliar de posicionamiento para sonda térmica
- Inyección manual de vapor
- Sistema de humidificación automática
- Humidificación variable de 5 niveles
- 6 velocidades de circulación de aire programables (Desde 1400 rpm hasta parada de turbina)
- Opción de cambiar de °C a °F
- Visualización de valores efectivos y valores seleccionados
- Programación retardada
- Posibilidad de seleccionar 1/2 potencia
- Sistema de humidificación automática
- Sistema de deshumidificación automática
- Adaptación automática a las características del lugar de instalación (altitud...) incluyendo autotest inicial
- Ajuste automático del punto de ebullición

**DIMENSIONES**



|              |          |               |          |
|--------------|----------|---------------|----------|
| X Ancho      | 930 mm   | X Ancho bruto | 1015 mm  |
| Y Fondo      | 964 mm   | Y Fondo bruto | 1095 mm  |
| Z Alto       | 1841 mm  | Z Alto bruto  | 2070 mm  |
| Peso Neto    | 360,0 kg | Peso Bruto    | 372,0 kg |
| Volumen Neto | 1,660 M3 | Volumen Bruto | 2,300 M3 |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Potencia eléctrica     | 1,545 KW  |
| Voltaje                | 230V - 1N |
| Fases                  | 1N        |
| Frecuencia eléctrica   | 50Hz      |
| Amperaje (A)           | 12A       |
| Potencia motor         | 1,200 KW  |
| Potencia calentamiento | 0,350 KW  |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GAS**

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Potencia gas      | 36,000 KW                      |
| Cau.G30/A.Cal.240 | 2,995 KGH                      |
| Cau.G20/A.Mot.220 | 3,809 MQH                      |
| Regulado a        | NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AGUA**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Presión             | H2O: 200-400 kPa (2 - 4 bar) |
| Consumo Máximo Agua | 30,000 LPH                   |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Cableado 230V Monofásico     | 2X1,5MM²+T-16A |
| Diámetro gas 1               | R.3/4G         |
| Diámetro Salida Vapor        | 53             |
| Diámetro Entrada Aire        | 50             |
| Diámetro Entrada Agua        | 3/4"           |
| Diámetro Desagüe 1           | 40             |
| Diámetro Extracción 1        | 60,000 MM      |
| Diámetro Extracción 2        | 38,000 MM      |
| Diámetro Agua Fría Descal. 1 | 3/4"           |



**Catálogo**  
FOOD SERVICE

**Capítulo**  
HORNOS

**Modelo Específico**  
CPW-201-G NG R SW S T 230V 1N 50Hz

19088259

10/10/2026

- Cubreventilador extraíble
  - Freno de turbina integrado para mayor seguridad
  - HA-Control : turbina bidireccional que permite que el reparto del calor sea uniforme
  - Sistema "auto-reverse" para inversión del giro del ventilador
  - Puerta de la cámara de cocción con triple acristalamiento con ventilación (todos menos 0623)
  - Revestimiento especial termorefectante y cristales interiores abatibles para una limpieza sencilla
  - Iluminación led para la cámara de cocción
  - Sistemas HOLD-OPEN DOOR (con 3 puntos de anclaje para mayor seguridad del usuario)
  - Interruptor de puerta de contacto por proximidad
  - Junta insertable fácil de cambiar
  - Construcción 100% en acero inoxidable (Cámara de cocción: AISI 304 pulido espejo)
- SÍMBOLOS DE HOMOLOGACIÓN E INSTALACIÓN:**
- Declaración de conformidad CE
  - Declaración de conformidad gas CE
  - CB seguridad
  - Protección IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua
  - Patas de equipo regulables en altura (todos menos 0623)
  - Monitor App y mantenimiento App (autodiagnóstico avisos y errores)
  - Registro App:
    - . De historial de ciclos
    - . De historial de errores

**LIMPIEZA:**

- iWashing (eficiente para el medioambiente)
- Opción de elegir entre sistema de lavado inteligente iWashing Sólido o iWashing Líquido
- Programas de lavado:
  - . 1 programa de limpieza básico (spray)
  - . 3 programas de limpieza automático
  - . 1 programa de enjuagado
  - . 1 programa de abrillantado
- Indicación del estado de limpieza y tiempo restante

**OPCIONES ESPECÍFICAS :**

- MARCA: FAGOR
- GAS: NG GAS NATURAL
- OPCIONES VOLTAJE: 230V 1N 50Hz - 201
- APERTURA PUERTA: R DERECHA
- SISTEMA DE LAVADO: SW-SOLIDO iWASHING
- DUCHA: S DUCHA RETRACTIL
- CARRO: T-CARRO 201
- BASTIDOR: BANDEJERO 1/1
- Sonda Térmica & Sous Vide: NO
- CONECTIVIDAD: NO
- CERTIFICADO: CE
- REG4: NO REG4

Cableado 230V Monofásico

2X1,5MM²+T-16A

**OTROS**

Apertura puerta

Derecha

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Número de bandejas

20,000



**Catálogo**  
FOOD SERVICE

**Capítulo**  
HORNOS

**Modelo Específico**  
CPW-201-G NG R SW S T 230V 1N 50Hz

19088259

10/10/2026

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



**Catálogo**  
FOOD SERVICE

**Capítulo**  
HORNOS

**Modelo Específico**  
CPW-201-G NG R SW S T 230V 1N 50Hz

19088259

10/10/2026

