

La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
SS-175C 230V 1N 60Hz

19090418

10/10/2026

DENOMINACIÓN:

Vitrina refrigerada para sushi cubierta de cristal curvado.

DESCRIPCIÓN :

- Interior y exterior incorporados con acero inoxidable de grado alimentario para aplicaciones profesionales intensivas con bandeja interior perforada para alimentos.
- Exterior construido con perfil de aluminio anodizado, cristal templado en la parte superior y trasera y PVC recubierto de negro en los laterales.
- Aislamiento de poliuretano de alta densidad (40 kg/m³) libre de CFC, inyectado a alta presión.
- Control digital intuitivo que permite ajustar los parámetros de temperatura de forma fácil y rápida.
- Iluminación LED de bajo consumo situada horizontalmente en el marco.
- Sistema de refrigeración estática doble. El frío se genera a través de un serpentín de cobre situado en la placa inferior de la vitrina y un serpentín
de cobre con aletas de aluminio montado en la cubierta de vidrio curvado.
- Drenaje de agua especialmente diseñado para agilizar y facilitar las operaciones de limpieza, óptimo para la higiene.

OPCIONES ESTÁNDAR :

- 60 Hz

DIMENSIONES



X Ancho	1730 mm	X Ancho bruto	1790 mm
Y Fondo	415 mm	Y Fondo bruto	480 mm
Z Alto	270 mm	Z Alto bruto	480 mm
Peso Neto	43,0 kg	Peso Bruto	55,0 kg
Volumen Neto	0,194 M3	Volumen Bruto	0,410 M3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Potencia eléctrica	0,175 KW
Voltaje	230V - 1N
Fases	1N
Frecuencia eléctrica	60Hz
Amperaje (A)	0,95 A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Clase climática	3
Potencia frigorífica	0,299 KW
Tipo gas	R-290
Carga de gas refrigerante	0,063 KG
Nivel de ruido	55,000 DB
Sistema de condensación	VENTILADA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACOMETIDAS

Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A
Cableado 230V Monofásico	2X1,5+T - 2 A

OTROS

Color	Negro



Catálogo
FOOD SERVICE

Capítulo
FRÍO COMERCIAL

Modelo Específico
SS-175C 230V 1N 60Hz

19090418

10/10/2026

La foto puede mostrar el modelo estándar y no el configurado

