Botellero refrigerado de una tapa corrediza

Código DHBC36



VOLTAJE	CAPACIDAD
115 V · 60 Hz	223 L
TEMPERATURA	**MEDIDAS**
0,5 a 5 °C	93 × 73 × 96 cm

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad aproximada: 278 botellas (11,5 cajas de botellas o 15,6 cajas de latas)
- Tapa corrediza de acero inoxidable
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Control electrónico de temperatura y descongelamiento automático
- Divisiones internas y sistema de drenaje integrado
- Refrigerante natural R290
- Ruedas incluidas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje / frecuencia	**115 V · 60 Hz · 1 fase**
Enchufe	**NEMA 5-15P**
Potencia	**250 W**
Compresor	**1/5 HP**
Refrigerante	**R290**

Rango de temperatura	**0,5 a 5 °C**
Descongelamiento	**Automático**
Capacidad	**223 L**
Medidas (largo × ancho × alto)	**93 × 73 × 96 cm**

MEDIDAS

ANCHO	FONDO	ALTO
93 cm	73 cm	96 cm

1 año
DE GARANTÍA

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.