Botellero refrigerado de dos tapas corredizas

Código DHBC50



VOLTAJE	CAPACIDAD
115 V · 60 Hz	326 L
TEMPERATURA	**MEDIDAS**
0,5 a 5 °C	126 × 73 × 96 cm

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad aproximada: 410 botellas (17 cajas de botellas o 23 cajas de latas)
- Dos tapas corredizas de acero inoxidable
- Interior y exterior de acero inoxidable
- Control electrónico de temperatura y descongelamiento automático
- Divisiones internas y sistema de drenaje integrado
- Refrigerante natural R290
- Ruedas incluidas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje / frecuencia	**115 V · 60 Hz · 1 fase**
Enchufe	**NEMA 5-15P**
Potencia	**260 W**
Compresor	**1/5 HP**
Refrigerante	**R290**

Rango de temperatura	**0,5 a 5 °C**
Descongelamiento	**Automático**
Capacidad	**326 L**
Medidas (largo × ancho × alto)	**126 × 73 × 96 cm**

MEDIDAS

ANCHO	FONDO	ALTO
126 cm	73 cm	96 cm

1 año
DE GARANTÍA

Respaldo y servicio técnico propio de Ibea en Ecuador para instalación, mantenimiento y repuestos.

Ibea se reserva el derecho de modificar especificaciones y diseño sin previo aviso. Imágenes referenciales.